

# 車載用急速充電器アダプター VDC-85Y

## 取扱説明書

### 概要

本製品は、VLM-850標準付属の充電器に接続して、付属バッテリー（FNB-77LI）を車両のシガライターソケットから充電することができます。

### 特徴

#### ・車内でVLM-850が急速充電できる

スイッチング式DC/DCコンバーターを採用して高能率低発熱を実現、さらに便利なヒューズ内蔵シガライタープラグを採用。

#### ・小型軽量

車載での充電を考慮して放熱効果と軽量なアルミケースを採用、さらに腐食に強い強力アルマイト処理を施しています。

### 使用方法

1. VLM-850付属の標準充電器に、本機のケーブルを接続します。
2. 本機のシガライタープラグを車両のシガライターソケットに、正しく奥まで挿入してください。
3. 本機の電源ランプが緑色に点灯することを確認してください。

### 一般仕様

型名	VDC-85Y
用途	急速充電器用DC電源アダプター
充電時間	約1.5時間
対応バッテリー	FNB-77LI
電源電圧	DC16V～DC30V
消費電流	250mA/DC24V電源時
待機電流	35mA/DC24V電源時
ケーブル長	DC24Vシガレットプラグ側 約1.5m VAC-850充電器側 約1.5m
使用ヒューズ	2A
寸法（H×W×D）	40×100×100（mm）
重量	約265g

### 使用上の御注意

- ・電源の切り忘れ等による過充電防止の為、車両を離れる時は、本機の電源ランプが消えている事を確認してください。
- ・本体の発熱等異常が発生した時は、使用を中止してください。
- ・本体通電時（緑色ランプ点灯）充電器側プラグのショートに御注意ください。
- ・本機をラジオやテレビなどのすぐ近くで使用すると、ラジオやテレビに雑音が入る場合があります。このような場合には、本機をラジオやテレビから離してご使用ください。